



 Pt kW 5,04 ÷ 6,18

 Pf kW 2,38 ÷ 2,67



- Prodotto 100% made in Italy
- Filtro di serie
- Deflettori regolabili



Telecomando



Comando remoto a parete FC

### Attenzione:

In caso di funzionamento estivo i fancoil devono essere equipaggiati di valvole per evitare dispersioni di energia e gocciolamento della condensa dalla struttura del fancoil.

## Caratteristiche

La **Tonon Evolution** presenta il fan coil a parete, ideale sia per il raffrescamento estivo che per il riscaldamento invernale e adatto ad installazioni in hotels, abitazioni e uffici. La gamma è composta da due modelli con una potenza frigorifera da 2,38 kW a 2,67 kW. Tutte le unità sono dotate di serie di filtro aria, bacinella raccolta condensa integrata e telecomando per il controllo a distanza di tutte le funzioni tra le quali programmazione giornaliera, posizionamento dei deflettori, impostazione del set point. Come accessori sono disponibili la pompa scarico condensa, valvola di zona e la bacinella da incasso/esterno con dima di sostegno e sede per valvola di zona e pompa scarico condensa.

| Codice     | Modello | Versione  | Altezza H | Profondità P | Larghezza L | Peso Kg | Pf (4) Watt | Pt (1) Watt | V-Ph-Hz  |
|------------|---------|---|-----------|--------------|-------------|---------|-------------|-------------|----------|
| 436202070  | 70      | Tiepolo 70 + telecomando di serie incluso                     | 283       | 195          | 795         | 8,5     | 2.380       | 5.040       | 230-1-50 |
| 436202060  | 90      | Tiepolo 90 + telecomando di serie incluso                     | 283       | 195          | 795         | 8,5     | 2.670       | 6.180       | 230-1-50 |
| 436202070A | 70      | Tiepolo 70 con predisposizione per comando remoto a parete FC | 283       | 195          | 795         | 8,5     | 2.380       | 5.040       | 230-1-50 |
| 436202060A | 90      | Tiepolo 90 con predisposizione per comando remoto a parete FC | 283       | 195          | 795         | 8,5     | 2.670       | 6.180       | 230-1-50 |

| Accessori   | Codice       | Modello |
|---|--------------|---------|
| Comando remoto a parete FC (analogico, interruttore acceso/spento- controllo di 3 velocità di ventilazione- controllo separato per la valvola caldo e valvola freddo- intervallo di temperatura regolabile) | 735100130BA  | 70/90   |
| Interfaccia potenza (MAX 4 Tiepolo e solo per versione predisposta per comando remoto a parete)   | 735100130AA  | 70/90   |
| Solo BACINELLA raccolta condensa  | 436203560A   | 70/90   |
| Pompa scarico condensa  | 436210510A   | 70/90   |
| KIT BACINELLA completa di staffa regolabile, valvola a 3 vie, tubi flessibili, senza pompa, scarico condensa  | 436203660SPA | 70/90   |
| KIT BACINELLA completa di staffa regolabile, valvola a 2 vie, tubi flessibili, senza pompa, scarico condensa  | 436203665SPA | 70/90   |



MEP interfaccia di potenza per 4 Tiepolo



KIT BACINELLA raccolta condensa

## Ventilconvettore murale con telecomando

# TIEPOLO



| Versione                                  | Pf W (1) | Pt W (2) | Modello | Codice    | Prezzo (€) |
|---|----------|----------|---------|-----------|------------|
| Tiepolo 70 + telecomando di serie incluso | 2.380    | 2.646    | 70      | 436202070 |            |
| Tiepolo 90 + telecomando di serie incluso | 2.670    | 3.230    | 90      | 436202060 |            |

## Ventilconvettore murale per comando remoto a parete FC

| Versione  | Pf W (1) | Pt W (2) | Modello | Codice     | Prezzo (€) |
|---|----------|----------|---------|------------|------------|
| Tiepolo 70 con predisposizione per comando remoto a parete FC | 2.380    | 2.646    | 70      | 436202070A |            |
| Tiepolo 90 con predisposizione per comando remoto a parete FC | 2.670    | 3.230    | 90      | 436202060A |            |

### Accessori

|  |       |             |  |
|--|-------|-------------|--|
| Comando remoto a parete FC (analogico, interruttore acceso/spento - controllo di 3 velocità di ventilazione - controllo separato per la valvola caldo e valvola freddo - intervallo di temperatura regolabile) | 70/90 | 735100130B  |  |
| Interfaccia potenza Tiepolo (MAX 4 Tiepolo e solo per versione predisposta per comando remoto a parete)  | 70/90 | 735100130A  |  |
| Solo BACINELLA raccolta condensa   | 70/90 | 436203560   |  |
| Pompa scarico condensa   | 70/90 | 436210510   |  |
| KIT BACINELLA completa di staffa regolabile, valvola a 3 vie, tubi flessibili, senza pompa scarico condensa  | 70/90 | 436203660SP |  |
| KIT BACINELLA completa di staffa regolabile, valvola a 2 vie, tubi flessibili, senza pompa scarico condensa  | 70/90 | 436203665SP |  |

### NOTE:

Pf W (1) = temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria 27°C b.s.;  
Pt W (2) = temperatura acqua 50°C, temperatura aria 20°C.